

Del. C.C. n. 28 del 25/05/1998 Norme Definitive

VARIANTE PROPOSTA:

- ART. 23.2 ZONA B -

punto c) distanze minime:

- 1) dall'asse stradale; conservazione allineamenti o aderenza.  
(invariato)
- 2) dai confini posteriori del lotto; ml. 4.00 o aderenza  
(precedente ml. 5.00)
- 3) tra fabbricati; ml. 8.00 o aderenza  
(precedente ml. 10.00)

- ART. 23.3 ZONA B1 -

punto c) distanze minime:

- 1) dal ciglio stradale ml. 4.00  
(invariato)
- 2) dai confini posteriori del lotto ml. 4.00 o aderenza  
(precedente ml. 5.00)
- 3) tra fabbricati ml. 8.00 o aderenza  
(precedente ml. 10.00)

- ART. 23.6 ZONA EEP (Edilizia Economica e Popolare)

punto c) distanze minime:

- 1) dal ciglio stradale ml. 4.00  
(invariato)
- 2) dai confini posteriori del lotto ml. 4.00 o aderenza  
(precedente ml. 5.00)
- 3) tra fabbricati ml. 8.00 o aderenza  
(precedente ml. 10.00)

- ART. 23.7 ZONA "B2"

punto c) distanze minime:

- 1) dal ciglio stradale ml. 4.00 o per ampliamento di edifici esistenti conservazione allineamento per una lunghezza non superiore al 30% dell'esistente.  
(precedente ml. 12.50)
- 2) dai confini del lotto ml. 4.00  
(precedente ml. 8.00)
- 3) tra fabbricati ml. 8.00 o aderenza  
(precedente ml. 16.00)

Si precisa che tutti gli altri punti dell'art. 23 non elencati rimangono invariati.